

Светильники, лампы и прожекторы

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



04

каталог продукции
2017 вып.2

*Идеальный
свет!*

arlight®

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Вы держите в руках один из каталогов продукции *arlight*®. Всего издаётся 5 каталогов, специализированных по темам светодиодной продукции:

1 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, МОДУЛИ

Полное описание всех светодиодных лент *arlight*®, дополнительно представлены светодиодные модули и линейки, которые активно применяются в рекламе.

2 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевые профили - если Вы приобретаете ленту, обязательно установите ее на алюминиевый профиль.

Новые профили разработаны для создания световых линий при оформлении интерьеров, а также используются в качестве подвесных линейных светильников.

3 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

В каталоге представлены 2 основных класса блоков питания. Источники напряжения - как для питания светодиодных лент и модулей, так и для промышленного применения.

Источники тока - для питания мощных светодиодов в светильниках.

4 СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Каталог светодиодного освещения познакомит Вас с обширным ассортиментом интерьерных, ландшафтных, технических светильников *arlight*®. Вы можете выбрать как необычные дизайнерские светильники, так и классические модели с простым универсальным дизайном.

5 УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким!

Представлены наиболее часто используемые контроллеры и диммеры для лент, подробно описана серия управления SR. Для профессионалов найдется DMX и DALI.

Благодарим за выбор

светодиодной продукции *arlight*®!

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные светильники **arlight®** стремительно завоевали успех у потребителей во всех областях освещения, и осталось совсем мало времени до того момента, когда освещение в любом доме или квартире будет безупречно ярким, экономичным и безопасным.

В отличие от других видов освещения светодиодные светильники **arlight®** обладают рядом неоспоримых преимуществ.

1. Значительная экономия электроэнергии

При одинаковых показателях светового потока потребляемая мощность светодиодного светильника в 8 раз меньше, чем светильника с лампой накаливания и в 2 раза меньше, чем светильника с люминесцентной лампой. Такая энергоэффективность напрямую отражается на счетах за электроэнергию.

2. Длительность работы

Светодиодный источник света гарантированно обеспечит до 30 000 часов непрерывной работы с потерей яркости не более 30%, а это почти 3,5 года. Для сравнения лампа накаливания, по заявлению производителей, обеспечивает до 1 000 часов непрерывной работы.

3. Безопасность

Светодиодные источники света, в отличие от люминесцентных, не содержат вредных веществ, поэтому при механических повреждениях риск здоровью отсутствует.

4. Выбор цветовой температуры

Светодиодные светильники **arlight®** производятся с различными цветами свечения. Это позволяет подобрать наиболее подходящие модели в зависимости от цветового решения в интерьере или оформления фасадов.

Направление светодиодных светильников **arlight®** активно растет и развивается, предлагая все новые более интересные варианты:

- Ассортимент интерьерных светильников значительно расширился: в нем представлены накладные и подвесные модели светильников, а также целые серии, благодаря чему можно оформить интерьер в едином стилистическом решении.
- Проверенные временем модели встраиваемых светильников пополняются новыми вариантами цветов и форм.
- Базовые серии светильников отличаются надежностью работы и стабильностью показателей свечения. Одновременно с этим они обновляются с учетом пожеланий покупателей. Новые модели предлагают более удобные системы креплений, более эффективные системы теплоотвода или увеличенный срок службы.

Практически в каждом разделе появились новые модели светильников, которые будут радовать длительным сроком службы, высокими показателями энергоэффективности и яркости, а также своим безупречным внешним видом и качеством исполнения.

Светильники **arlight®** – идеальный свет!



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Тонкие панели LT-R, LT-S	6-7
Ультратонкие панели DL	8-11
Тонкие панели DL-BL	12-13
Тонкие панели IM	14-15

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТЫ

Даунлайты IM	18-19
Даунлайты CL	20
Даунлайты LTD	21-22
Даунлайты DL	23
Даунлайты MD 3 в 1	24-25
Даунлайты MD	26-27
Даунлайты FROST	28-29

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ

Контурные панели SOL белые и чёрные	32-33
Контурные панели SOL цветные	34-35
Точечные дизайнерские CRYSTAL, OPAL	36-37

НАКЛАДНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные / Подвесные POLO	40-41
Накладные / Подвесные FOCUS	42-43
Накладные / Подвесные SP-TOR-TB, SP-TOR-TB-MIX	44-45
Накладные SP-TOR-TZ	46
Накладные SP-TOR-TK, SP-TOR-TK-MIX	47
Подвесные SP-TOR-KC	48-49
Накладные ALT-TOR	50
Подвесные ALT-TOR	51-53
Накладные SP-RONDO	54-55
Накладные панели SP	56-57
Накладные для плафонов ALT	58

ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТЕН, ПОЛА И МЕБЕЛИ

Накладные SP-WALL	62-63
Мебельные светильники LTM	64-66
Светильники для пола и стен KT	67
Мебельные светильники BAR	68

3

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настольные SP-Bitter	72-73
Настольные SP-Stylo	74
Настольные SP-Flexa MIX	75

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Трековые светильники и аксессуары для однофазной шины	78-81
Трековые светильники и аксессуары для трехфазной шины	82-89

ЛАНДШАФТНЫЕ и ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LGD

Для дорожек LGD-PATH-ROUND	92-93
Для дорожек LGD-PATH-FRAME	94-95
Для дорожек LGD-PATH-CUB	96
Настенные LGD-WALL-CUBE	97
Настенные LGD-WALL-ROUND	98
Настенные LGD-WALL-FRAME	99
Настенные LGD-WALL-VARIO	100
Настенные LGD-WALL-DELTA	101
Настенные LGD-WALL-ORB	102
Настенные LGD-WALL-TUB	103
Настенные LGD-WALL-QUAD	104-105

ПРОЖЕКТОРЫ

Прожектор переносной AR-FLB	108-109
Прожекторы сверхтонкие AIR	110
Прожекторы Floodlight RGB	111

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Лампы AR111	114-115
Лампы CR-DP	116-117
Лампы 12V, 220V	118-119
Лампы Ecotube T8	120




The logo for Arlight, featuring the brand name in a white, italicized, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a solid red rectangular background.

arlight[®]

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Тонкие панели отличаются минимальной высотой корпуса. Это позволяет использовать их для установки в потолках в условиях ограниченного пространства. Таким образом, при проведении ремонтных работ потери «полезного» пространства за счет установки светильников минимальны.

Широкий выбор моделей, мощностей и цветов свечения позволяет подобрать наиболее оптимальные модели в зависимости от места установки, в офисном или жилом интерьере.



ТОНКИЕ ПАНЕЛИ LT-R со стеклом

Встраиваемые, круглые

Матовый рассеиватель.

Стильный дизайн.

Стеклопанель создает оригинальные световые узоры на потолке.



Серия LT-R96WH 6W

Диаметр	Ø 96 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 72 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	430 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	300 гр



Серия LT-R160WH 12W

Диаметр	Ø 160 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 120 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	930 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	700 гр



Серия LT-R200WH 16W

Диаметр	Ø 198 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 160 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1215 лм
Мощность	16 Вт
Напряжение	220В
Вес	900 гр




Артикулы для заказа:

014929	Белый	LT-R96WH 6W White
014928	Дневной	LT-R96WH 6W Day White
015575	Теплый	LT-R96WH 6W Warm White
016569	Белый	LT-R160WH 12W White
016568	Дневной	LT-R160WH 12W Day White
016571	Теплый	LT-R160WH 12W Warm White
016572	Белый	LT-R200WH 16W White
016575	Дневной	LT-R200WH 16W Day White
016574	Теплый	LT-R200WH 16W Warm White

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ LT-S со стеклом

Встраиваемые, квадратные

Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно)
 Корпус из белого алюминия (справ) + стекло.



Артикулы для заказа:

014935	Белый	LT-S96x96WH 6W White
014934	Дневной	LT-S96x96WH 6W Day White
015572	Теплый	LT-S96x96WH 6W Warm White
014933	Белый	LT-S160x160WH 12W White
014932	Дневной	LT-S160x160WH 12W Day White
015562	Теплый	LT-S160x160WH 12W Warm White
014923	Белый	LT-S200x200WH 16W White
014922	Дневной	LT-S200x200WH 16W Day White
015573	Теплый	LT-S200x200WH 16W Warm White

Серия LT-S96x96WH 6W

Размер	96x96 мм
Высота	40 мм
Отверстие для установки	75x75 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	430 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	320 гр



Серия LT-S160x160WH 12W

Размер	160x160 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	125x125 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	950 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	720 гр



Серия LT-S200x200WH 16W

Размер	200x200 мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	165x165 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1250 лм
Мощность	16 Вт
Напряжение	220В
Вес	1100 гр



1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL

Встраиваемые, круглые

Матовый рассеиватель.
Ультратонкий корпус позволяет встроить светильник в условиях ограниченного пространства под потолком.
Классический дизайн.



Серия DL-85M-4W

Диаметр	Ø 85 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	Ø 75 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	300-320 лм
Мощность	4 Вт
Напряжение	220В
Вес	200 гр



Серия DL-120M-9W

Диаметр	Ø 120 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	Ø 110 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	675-720 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	315 гр



Серия DL-172M-15W

Диаметр	Ø 172 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	Ø 160 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1125-1200 лм
Мощность	15 Вт
Напряжение	220В
Вес	550 гр



Артикулы для заказа:

020102	Белый	DL-85M-4W White
020103	Дневной	DL-85M-4W Day White
020104	Теплый	DL-85M-4W Warm White
020105	Белый	DL-120M-9W White
020106	Дневной	DL-120M-9W Day White
020107	Теплый	DL-120M-9W Warm White
020111	Белый	DL-172M-15W White
020112	Дневной	DL-172M-15W Day White
020113	Теплый	DL-172M-15W Warm White

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL


Встраиваемые, квадратные

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).



Артикулы для заказа:

020120	Белый	DL-93x93M-5W White
020122	Дневной	DL-93x93M-5W Day White
020123	Теплый	DL-93x93M-5W Warm White

020125	Белый	DL-120x120M-9W White
020126	Дневной	DL-120x120M-9W Day White
020127	Теплый	DL-120x120M-9W Warm White

020131	Белый	DL-172x172M-15W White
020132	Дневной	DL-172x172M-15W Day White
020133	Теплый	DL-172x172M-15W Warm White

Серия DL-93x93M-5W

Размер	93x93 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	80x80 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	375-400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	270 гр



Серия DL-120x120M-9W

Размер	120x120 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	110x110 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	675-720 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	370 гр



Серия DL-172x172M-15W

Размер	172x172 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	160x160 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1125-1200 лм
Мощность	15 Вт
Напряжение	220В
Вес	640 гр



1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL

Встраиваемые, круглые

Матовый рассеиватель.
Ультратонкий корпус позволяет встроить светильник в условиях ограниченного пространства под потолком.
Классический дизайн.
Поставляется в серебристом и белом корпусе.



Серия DL192M-18W

Диаметр	Ø 192 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	Ø 180 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1350-1440 лм
Мощность	18 Вт
Напряжение	220В
Вес	650 гр



Серия DL-300M-25W

Диаметр	Ø 300 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	Ø 280 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1660-1780 лм
Мощность	25 Вт
Напряжение	220В
Вес	1200 гр



Серия DL-600X-48W

Диаметр	Ø 600 мм
Высота	12 мм
Отверстие для установки	Ø 586 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	3840-4080 лм
Мощность	48 Вт
Напряжение	220В
Вес	4200 гр

Артикулы для заказа:

020114	Белый	DL-192M-18W White
020115	Дневной	DL-192M-18W Day
020116	Теплый	DL-192M-18W Warm White
020508	Белый	DL-300M-25W White
020509	Дневной	DL-300M-25W Day White
020510	Теплый	DL-300M-25W Warm White
020437	Белый	DL-600A-48W White
020438	Дневной	DL-600A-48W Day White
020439	Теплый	DL-600A-48W Warm White
020440	Белый	DL-600S-48W White
020441	Дневной	DL-600S-48W Day White
020442	Теплый	DL-600S-48W Warm White

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL


Встраиваемые, квадратные

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).



Артикулы для заказа:

021917	Белый	DL-192x192M-18W White
021916	Дневной	DL-192x192M-18W Day
020134	Теплый	DL-192x192M-18W Warm White
020135	Белый	DL-225x225M-21W White
020136	Дневной	DL-225x225M-21W Day White
020137	Теплый	DL-225x225M-21W Warm White
020908	Дневной	DL-300x300M-24W Day White
020163	Теплый	DL-300x300M-24W Warm White

Серия DL-192x192M-18W

Размер	192x192 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	180x180 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1350-1440 лм
Мощность	18 Вт
Напряжение	220В
Вес	770 гр



Серия DL-225x225M-21W

Размер	225x225 мм
Высота	13 мм
Отверстие для установки	210x210 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1575-1680 лм
Мощность	21 Вт
Напряжение	220В
Вес	1000 гр



Серия DL-300x300M-24W

Размер	300x300 мм
Высота	25 мм
Отверстие для установки	270x270 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	2000 лм
Мощность	24 Вт
Напряжение	220В
Вес	1300 гр



1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ DL-BL


Встраиваемые, круглые

Матовый рассеиватель.

Более эффективное охлаждение по сравнению с тонкими панелями.

Увеличенный срок службы.

Класс пылевлагозащиты IP44.



Серия DL-BL90-5W

Диаметр	Ø 90 мм
Высота	22 мм
Отверстие для установки	Ø 75 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	350-400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	185 гр

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером). Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

Артикулы для заказа:

021430	Белый	DL-BL90-5W White
021431	Дневной	DL-BL90-5W Day White
021432	Теплый	DL-BL90-5W Warm White
021433	Белый	DL-BL125-9W White
021434	Дневной	DL-BL125-9W Day White
021435	Теплый	DL-BL125-9W Warm White
021436	Белый	DL-BL145-12W White
021437	Дневной	DL-BL145-12W Day White
021438	Теплый	DL-BL145-12W Warm White



Серия DL-BL125-9W

Диаметр	Ø 125 мм
Высота	22 мм
Отверстие для установки	Ø 110 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	630-720 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	300 гр



Серия DL-BL145-12W

Диаметр	Ø 145 мм
Высота	23 мм
Отверстие для установки	Ø 130 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	900-960 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	370 гр

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.



ТОНКИЕ ПАНЕЛИ IM

Любой тип установки

Супертонкая рамка 11 мм.
Матовый рассеиватель.
Поставляется в серебристом цвете.
Незаменим для освещения больших площадей.

Несколько способов монтажа:

- встраиваемый,
- накладной,
- подвесной.



Серия IM-300x300AS-13W

Размер 295x295 мм
Высота 11 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 900-1000 лм
Мощность 13 Вт
Напряжение 220В
Вес 1300 гр

Серия IM-300x600AS-20W

Размер 295x595 мм
Высота 11 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1400-1550 лм
Мощность 20 Вт
Напряжение 220В
Вес 2400 гр

Серия IM-300x1200AS-40W

Размер 295x1195 мм
Высота 11 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 2800-3150 лм
Мощность 40 Вт
Напряжение 220В
Вес 4800 гр



Артикулы для заказа:

017477	Белый	IM-300x300AS-13W White
017434	Дневной	IM-300x300AS-13W Day White
017530	Теплый	IM-300x300AS-13W Warm White
017476	Белый	IM-300x600AS-20W White
017509	Дневной	IM-300x600AS-20W Day White
017508	Теплый	IM-300x600AS-20W Warm White
017528	Белый	IM-300x1200AS-40W White
017435	Дневной	IM-300x1200AS-40W Day White
017531	Теплый	IM-300x1200AS-40W Warm White

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ IM

Любой тип установки




Артикулы для заказа:

017522	Белый	IM-600x600BS-40W White
017511	Дневной	IM-600x600BS-40W Day White
017510	Теплый	IM-600x600BS-40W Warm White
017533	Белый	IM-600x1200AS-58W White
017504	Дневной	IM-600x1200AS-58W Day White
017505	Теплый	IM-600x1200AS-58W Warm White

Аксессуары

018465	Набор JX4 для панелей IM-300, 600
018470	Набор JX6 для панелей IM-1200

Рамка из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).
 Аксессуары для разных типов монтажа приобретаются отдельно.




Серия IM-600x600BS-40W

Размер	595x595мм
Высота	11 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	3000-3350 лм
Мощность	40 Вт
Напряжение	220В
Вес	4760 гр

Серия IM-600x1200AS-58W

Размер	595x1195 мм
Высота	11 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	4500-5000 лм
Мощность	58 Вт
Напряжение	220В
Вес	11000 гр



1. Для панелей 600x1200 используйте 6-ти точечный подвес JX6.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.
3. Допускается размещать драйвер на панели, строго по центру (где нет светодиодов).





arlight[®]

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТЫ

Даунлайты отличаются универсальностью применения благодаря надежной конструкции, легкой установке и лаконичному дизайну. Они подойдут и для освещения больших площадей, и для небольших помещений.

Широкий выбор моделей позволит подобрать нужный светильник в зависимости от требуемой формы, размера, или яркости.

ДАУНЛАЙТЫ IM

Встраиваемые

Широкий угол свечения 90°.
Классический дизайн с матовым рассеивателем.
Подходят для любого интерьерного оформления.



Серия IM-90 11W

Диаметр Ø 110 мм
Высота 56 мм
Отверстие для установки Ø 89-95 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 720-810 лм
Мощность 11 Вт
Напряжение 220В
Вес 300 гр



Серия IM-125 14W

Диаметр Ø 138 мм
Высота 57 мм
Отверстие для установки Ø 113-122 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 950-1100 лм
Мощность 14 Вт
Напряжение 220В
Вес 400 гр




Серия IM-145 18W

Диаметр Ø 160 мм
Высота 57 мм
Отверстие для установки Ø 135-142 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 1260-1440 лм
Мощность 18 Вт
Напряжение 220В
Вес 520 гр



Артикулы для заказа:

014944	Белый	IM-90 Matt 11W White
016197	Дневной	IM-90 Matt 11W Day White
014947	Теплый	IM-90 Matt 11W Warm White
016831	Белый	IM-125 Matt 14W White
016830	Дневной	IM-125 Matt 14W Day White
016825	Теплый	IM-125 Matt 14W Warm White
016773	Белый	IM-145 Matt 18W White
016772	Дневной	IM-145 Matt 18W Day White
016775	Теплый	IM-145 Matt 18W Warm White



Корпус из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

Артикулы для заказа:

018076	Белый	IM-175 Matt 21W White
018077	Дневной	IM-175 Matt 21W Day White
018079	Теплый	IM-175 Matt 21W Warm White
018073	Белый	IM-205 Matt 31W White
018078	Дневной	IM-205 Matt 31W Day White
018072	Теплый	IM-205 Matt 31W Warm White
016027	Диммируемый драйвер для IM-145	

Серия IM-175 Matt 21W

Диаметр Ø 200 мм
 Высота 89 мм
 Отверстие для установки Ø 170-185 мм
 Угол освещения 90°
 Световой поток 1600-1700 лм
 Мощность 21 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 810 гр



Серия IM-205 Matt 31W

Диаметр Ø 232 мм
 Высота 99 мм
 Отверстие для установки Ø 198-213 мм
 Угол освещения 90°
 Световой поток 2450-2600 лм
 Мощность 31 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 1120 гр



Диммируемые драйверы



1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ДАУНЛАЙТЫ CL

Встраиваемые

Узкий направленный пучок света 30°.
Изменяемый наклон оси до 10°.
Рефлектор.

Корпус из металла.
Драйвер питания на 220В в комплекте
Не диммируется (со стандартным драйвером). Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).



Серия CL-85CB-5W

Диаметр	Ø 85 мм
Высота	51 мм
Отверстие для установки	Ø 75 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	380 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	150 гр



Серия CL-110CB-9W

Диаметр	Ø 109 мм
Высота	61 мм
Отверстие для установки	Ø 90 мм
Угол освещения	30°
Световой поток	680 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	240 гр



Артикулы для заказа:

018724	Белый	CL-85CB-5W White
018727	Дневной	CL-85CB-5W Day White
018726	Теплый	CL-85CB-5W Warm White
018721	Белый	CL-110CB-9W White
018720	Дневной	CL-110CB-9W Day White
018723	Теплый	CL-110CB-9W Warm White

ДАУНЛАЙТЫ LTD направленного свечения

Встраиваемые

Направленный пучок света 45° и 60°.
Изменяемый наклон оси до 10°.
Рефлектор.

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).




Поворотные

Артикулы для заказа:

015895	Белый	LTD-95WH 9W White 45deg
014930	Дневной	LTD-95WH 9W Day White 45deg
017463	Теплый	LTD-95WH 9W Warm White 45deg

015889	Белый	LTD-140WH 25W White 60deg
016288	Дневной	LTD-140WH 25W Day White 60deg
016586	Теплый	LTD-140WH 25W Warm White 60deg

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.



Серия LTD-95WH

Диаметр	Ø 109мм
Высота	116 мм
Отверстие для установки	Ø 95 мм
Угол освещения	45°
Световой поток	670 лм
Мощность	9 Вт
Напряжение	220В
Вес	450 гр



Серия LTD-150WH

Диаметр	Ø 150 мм
Высота	115 мм
Отверстие для установки	Ø 128 мм
Угол освещения	60°
Световой поток	1950 лм
Мощность	25 Вт
Напряжение	220В
Вес	930 гр



ДАУНЛАЙТЫ LTD с широким углом

Встраиваемые

Матовый рассеиватель.
Широкий угол свечения 120°.
Подходят для любого интерьерного оформления.

Корпус из металла.
Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).



Серия LTD-70WH 5W

Диаметр Ø 102 мм
Высота 50 мм
Отверстие для установки Ø 70 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 400 лм
Мощность 5 Вт
Напряжение 220В
Вес 200 гр

Серия LTD-80WH 9W

Диаметр Ø 115 мм
Высота 50 мм
Отверстие для установки Ø 85 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 720 лм
Мощность 9 Вт
Напряжение 220В
Вес 230 гр



Артикулы для заказа:

018421	Белый	LTD-70WH 5W White 120deg
018040	Дневной	LTD-70WH 5W Day White 120deg
018420	Теплый	LLTD-70WH 5W Warm White 120deg
018411	Белый	LTD-80WH 9W White 120deg
018410	Дневной	LTD-80WH 9W Day White 120deg
018043	Теплый	LTD-80WH 9W Warm White 120deg

ДАУНЛАЙТЫ DL

Корпус с рефлектором


Направленный пучок света 70°.
Рефлектор.

Корпус из металла.

Драйвер питания на 220В в комплекте.

Не диммируется (со стандартным драйвером).

Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).



Серия DL-180CB-20W

Диаметр	Ø 182 мм
Высота	85 мм
Отверстие для установки	Ø 160 мм
Угол освещения	70°
Световой поток	1400 лм
Мощность	20 Вт
Напряжение	220В
Вес	900 гр



Серия DL-240CB-30W

Диаметр	Ø 240 мм
Высота	105 мм
Отверстие для установки	Ø 210 мм
Угол освещения	70°
Световой поток	2100 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	1480 гр



Артикулы для заказа:

018910	Белый	DL-180CB-20W White
018905	Дневной	DL-180CB-20W Day White
018904	Теплый	DL-180CB-20W Warm White
018907	Белый	DL-240CB-30W White
018906	Дневной	DL-240CB-30W Day White
018725	Теплый	DL-240CB-30W Warm White


1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ДАУНЛАЙТЫ MD

Встраиваемые

3 цвета свечения в 1 светильнике.
 Матовый рассеиватель.
 Широкий угол свечения 90°.
 Поставляется в белом и серебристом цвете.

**ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
 МОДЕЛЬ**



MD-230R-Silver-35W White-CDW

Диаметр Ø 230мм
 Высота 45 мм
 Отверстие для установки Ø 200 мм
 Угол освещения 90°
 Световой поток 2700лм
 Мощность 35 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 1040 гр




MD-230R-White-35W White-CDW

Диаметр Ø 230мм
 Высота 45 мм
 Отверстие для установки Ø 200 мм
 Угол освещения 90°
 Световой поток 2700лм
 Мощность 35 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 1040 гр

Корпус из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).
 Переключатель цвета освещения на корпусе.

Артикулы для заказа:

●	Белый	MD-230R-Silver-35W White-CDW
	Дневной Теплый	
○	Белый	MD-230R-White-35W White-CDW
	Дневной Теплый	



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
 3 цветов свечения

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте.
 На один драйвер подключается один светильник.



ДАУНЛАЙТЫ MD с широким углом

Встраиваемые

Мощный светильник по доступной цене
Широкий угол свечения 90°
Корпус из термопластика.



Серия MD-130MP-12W

Диаметр	Ø 130 мм
Высота	60 мм
Отверстие для установки	Ø 118 мм
Угол освещения	90°
Световой поток	1025 лм
Мощность	12 Вт
Напряжение	220В
Вес	380 гр


Серия MD-190MP-18W

Диаметр	Ø 190 мм
Высота	75 мм
Отверстие для установки	Ø 165 мм
Угол освещения	90°
Световой поток	1810 лм
Мощность	18 Вт
Напряжение	220В
Вес	590 гр



Артикулы для заказа:

021983	Белый	MD-130MP-12W White
021984	Дневной	MD-130MP-12W Day White
021985	Теплый	MD-130MP-12W Warm White
021986	Белый	MD-190MP-18W White
021987	Дневной	MD-190MP-18W Day White
021988	Теплый	MD-190MP-18W Warm White



Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

Серия MD-190MP-25W

Диаметр Ø 190 мм
Высота 75 мм
Отверстие для установки Ø 165 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 2390 лм
Мощность 25 Вт
Напряжение 220В
Вес 970гр



Артикулы для заказа:

021989	Белый	MD-190MP-25W White
021990	Дневной	MD-190MP-25W Day White
021991	Теплый	MD-190MP-25W Warm White
020315	Белый	MD-230MP-30W White
020316	Дневной	MD-230MP-30W Day White
020317	Теплый	MD-230MP-30W Warm White

Серия MD-230MP-30W

Диаметр Ø 230 мм
Высота 86 мм
Отверстие для установки Ø 190-200 мм
Угол освещения 90°
Световой поток 2450-2500 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 970 гр



1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

ДАУНЛАЙТЫ FROST

Встраиваемые

Широкий угол свечения 110°.
Оригинальный рассеиватель с эффектом «frost».
Класс пылевлагозащиты IP44.

НОВИНКА



Серия LTD-105WH-FROST-9W

Диаметр	Ø 105 мм
Высота	55 мм
Отверстие для установки	Ø 95 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	720-810 лм
Мощность	9 Вт
Вес	360 гр

Серия LTD-145WH-FROST-16W

Диаметр	Ø 145 мм
Высота	55 мм
Отверстие для установки	Ø 120 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	1280-1440 лм
Мощность	16 Вт
Вес	560 гр

Серия LTD-187WH-FROST-21W

Диаметр	Ø 187 мм
Высота	58 мм
Отверстие для установки	Ø 160 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	1680-1890 лм
Мощность	21 Вт
Вес	850 гр

Серия LTD-220WH-FROST-30W

Диаметр	Ø 220 мм
Высота	65 мм
Отверстие для установки	Ø 205 мм
Угол освещения	110°
Световой поток	2400-2700 лм
Мощность	30 Вт
Вес	1230 гр




Артикулы для заказа:

021491	Белый	LTD-105WH-FROST-9W White 110deg
021492	Дневной	LTD-105WH-FROST-9W Day White 110deg
021067	Теплый	LTD-105WH-FROST-9W Warm White 110deg
021493	Белый	LTD-145WH-FROST-16W White 110deg
021494	Дневной	LTD-145WH-FROST-16W Day White 110deg
021068	Теплый	LTD-145WH-FROST-16W Warm White 110deg
021495	Белый	LTD-187WH-FROST-21W White 110deg
021496	Дневной	LTD-187WH-FROST-21W Day White 110deg
021069	Теплый	LTD-187WH-FROST-21W Warm White 110deg
021497	Белый	LTD-220WH-FROST-30W White 110deg
021498	Дневной	LTD-220WH-FROST-30W Day White 110deg
021070	Теплый	LTD-220WH-FROST-30W Warm White 110deg

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте.
На один драйвер подключается один светильник.

ДАУНЛАЙТЫ FROST

Корпус из металла.
Драйвер питания на 220В в комплекте.
Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).







arlight®

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ

В отличие от других встраиваемых светильников контурные панели отличаются оригинальным дизайном.

Необычное контурное свечение позволяет добиться интересных световых эффектов на потолке.

Некоторые модели позволяют регулировать режим освещения, делая луч света узконаправленным или рассеянным.

Такие модели встраиваемых светильников придутся по вкусу дизайнерам и декораторам.

КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ SOL

Встраиваемые, круглые

Контурное свечение.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол свечения 120°-180°.
Класс пылевлагозащиты IP44.
Напряжение питания 220В.

Различные цвета корпуса для создания оригинального дизайна.



Серия LTD-85SOL-5W

Диаметр Ø 85 мм
Высота 40 мм
Отверстие для установки Ø 65 мм
Угол освещения 120+180°
Световой поток 400 лм
Мощность 5 Вт
Вес 250 гр

Серия LTD-95SOL-10W

Диаметр Ø 95мм
Высота 42 мм
Отверстие для установки Ø 80 мм
Угол освещения 120+180°
Световой поток 800 лм
Мощность 10 Вт
Вес 350 гр

Серия LTD-115SOL-15W

Диаметр Ø 115мм
Высота 40 мм
Отверстие для установки Ø 105мм
Угол освещения 120+180°
Световой поток 1200 лм
Мощность 15 Вт
Вес 435 гр

Серия LTD-135SOL-20W

Диаметр Ø 135мм
Высота 40 мм
Отверстие для установки Ø 125мм
Угол освещения 120+180°
Световой поток 1600 лм
Мощность 20 Вт
Вес 585 гр




Артикулы для заказа:

018042	Белый	LTD-85SOL-5W White
017989	Дневной	LTD-85SOL-5W Day White
017988	Теплый	LTD-85SOL-5W Warm White
017991	Белый	LTD-95SOL-10W White
017990	Дневной	LTD-95SOL-10W Day White
017985	Теплый	LTD-95SOL-10W Warm White
020710	Белый	LTD-115SOL-15W White
020709	Дневной	LTD-115SOL-15W Day White
020708	Теплый	LTD-115SOL-15W Warm White
020713	Белый	LTD-135SOL-20W White
020711	Дневной	LTD-135SOL-20W Day White
020712	Теплый	LTD-135SOL-20W Warm White

Встраиваемые, квадратные

Корпус из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

**Серия LTD-80x80SOL-5W**

Размер 80x80 мм
 Высота 40 мм
 Отверстие для установки 65x65 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 325 лм
 Мощность 5 Вт
 Вес 300 гр

**Серия LTD-96x96SOL-10W**

Размер 96x96 мм
 Высота 42 мм
 Отверстие для установки 80x80 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 700 лм
 Мощность 10 Вт
 Вес 400 гр

**Серия LTD-80x80SOL-BK-5W**

Размер 80x80 мм
 Высота 40 мм
 Отверстие для установки 65x65 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 325 лм
 Мощность 5 Вт
 Вес 300 гр

**НОВИНКИ****Серия LTD-96x96SOL-BK-10W**

Размер 96x96 мм
 Высота 42 мм
 Отверстие для установки 80x80 мм
 Угол освещения 120+180°
 Световой поток 700 лм
 Мощность 10 Вт
 Вес 400 гр

**Артикулы для заказа:**

017632	Белый	LTD-80x80SOL-5W White
017633	Дневной	LTD-80x80SOL-5W Day White
016962	Теплый	LTD-80x80SOL-5W Warm White
016973	Белый	LTD-96x96SOL-10W White
017634	Дневной	LTD-96x96SOL-10W Day White
017635	Теплый	LTD-96x96SOL-10W Warm White
021481	Дневной	LTD-80x80SOL-BK-5W Day White
022555	Теплый	LTD-80x80SOL-BK-5W Warm White
022008	Дневной	LTD-96x96SOL-BK-10W Day White
022556	Теплый	LTD-96x96SOL-BK-10W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.

КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ SOL

НОВИНКИ

Встраиваемые, круглые

Контурное свечение.
Матовый рассеиватель.
Широкий угол свечения 120°-180°.
Класс пылевлагозащиты IP20.
Различные цвета корпуса для создания оригинального дизайна.

B (Blue) - СИНИЙ
R (Red) - КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ
Y (YELLOW) - ЖЕЛТЫЙ

Серия LTD-80SOL-X-5W

Диаметр Ø 80 мм
Высота 40 мм
Отверстие для установки Ø 65 мм
Угол освещения 120+180°
Световой поток 400 лм
Мощность 5 Вт
Вес 255 гр



Серия LTD-95SOL-X-10W

Диаметр Ø 95мм
Высота 40 мм
Отверстие для установки Ø 80 мм
Угол освещения 120+180°
Световой поток 800 лм
Мощность 10 Вт
Вес 325 гр



Артикулы для заказа:

020830	Дневной	LTD-80SOL-B-5W Day White
022527	Теплый	LTD-80SOL-B-5W Warm White
020831	Дневной	LTD-80SOL-Y-5W Day White
022529	Теплый	LTD-80SOL-Y-5W Warm White
020832	Дневной	LTD-80SOL-R-5W Day White
022528	Теплый	LTD-80SOL-R-5W Warm White
020833	Дневной	LTD-95SOL-B-10W Day White
022530	Теплый	LTD-95SOL-B-10W Warm White
020834	Дневной	LTD-95SOL-Y-10W Day White
022532	Теплый	LTD-95SOL-Y-10W Warm White
020835	Дневной	LTD-95SOL-R-10W Day White
022531	Теплый	LTD-95SOL-R-10W Warm White

КОНТУРНЫЕ ПАНЕЛИ SOL


Встраиваемые, квадратные

Корпус из металла.
Драйвер питания на 220В в комплекте
Не диммируется (со стандартным драйвером).
Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно)

Артикулы для заказа:

020836	Дневной	LTD-80x80SOL-B-5W Day White
022533	Теплый	LTD-80x80SOL-B-5W Warm White
020837	Дневной	LTD-80x80SOL-Y-5W Day White
022535	Теплый	LTD-80x80SOL-Y-5W Warm White
020838	Дневной	LTD-80x80SOL-R-5W Day White
022534	Теплый	LTD-80x80SOL-R-5W Warm White
020839	Дневной	LTD-95x95SOL-B-10W Day White
022536	Теплый	LTD-95x95SOL-B-10W Warm White
020840	Дневной	LTD-95x95SOL-Y-10W Day White
022538	Теплый	LTD-95x95SOL-Y-10W Warm White
020841	Дневной	LTD-95x95SOL-R-10W Day White
022537	Теплый	LTD-95x95SOL-R-10W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте. На один драйвер подключается один светильник.



Серия LTD-80x80SOL-X-5W

Диаметр	80x80 мм
Высота	40 мм
Отверстие для установки	65x65 мм
Угол освещения	120+180°
Световой поток	400 лм
Мощность	5 Вт
Вес	300 гр



Серия LTD-95x95SOL-X-10W

Диаметр	95x95 мм
Высота	40 мм
Отверстие для установки	80x80 мм
Угол освещения	120+180°
Световой поток	800 лм
Мощность	10 Вт
Вес	380 гр



ТОЧЕЧНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ CRYSTAL

Встраиваемые, круглые

Глянцевый рассеиватель из полупрозрачного акрила у серии CRYSTAL.

Рассеиватель из матового акрила у серии OPAL.

Широкий угол освещения 120°.

Несколько режимов свечения.



Серия LTD-80R-Crystal-Sphere 5W

Диаметр	Ø 80 мм
Высота	65 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220 В
Вес	300гр



Серия LTD-80R-Crystal-Roll 5W

Диаметр	Ø 80мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	400 лм
Мощность	5 Вт
Напряжение	220В
Вес	280 гр



Серия LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W

Диаметр	Ø 80мм
Высота	45 мм
Отверстие для установки	Ø 65 мм
Угол освещения	24°+120°
Световой поток	480 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	280 гр



Артикулы для заказа:

020212	Белый	LTD-80R-Crystal-Sphere 5W White
020213	Дневной	LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Day White
020214	Теплый	LTD-80R-Crystal-Sphere 5W Warm White
020215	Белый	LTD-80R-Crystal-Roll 5W White
020216	Дневной	LTD-80R-Crystal-Roll 5W Day White
020217	Теплый	LTD-80R-Crystal-Roll 5W Warm White
020218	Белый	LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W White
020219	Дневной	LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W Day White
020220	Теплый	LTD-80R-Crystal-Roll 2x3W Warm White

3 режима освещения Смена режима ВКЛ / ВЫКЛ




ТОЧЕЧНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ OPAL

Корпус из металла.
 Драйвер питания на 220В в комплекте.
 Не диммируется (со стандартным драйвером).
 Возможна замена стандартного драйвера на диммируемый (приобретается отдельно).

Артикулы для заказа:

020813	Белый	LTD-80R-Opal-Sphere 5W White
020814	Дневной	LTD-80R-Opal-Sphere 5W Day White
020815	Теплый	LTD-80R-Opal-Sphere 5W Warm White
020807	Белый	LTD-80R-Opal-Roll 5W White
020808	Дневной	LTD-80R-Opal-Roll 5W Day White
020807	Теплый	LTD-80R-Opal-Roll 5W Warm White
020810	Белый	LTD-80R-Opal-Roll 2x3W White
020811	Дневной	LTD-80R-Opal-Roll 2x3W Day White
020812	Теплый	LTD-80R-Opal-Roll 2x3W Warm White

1. При установке оставляйте воздушный зазор между светильником и потолком не менее 50мм.
 2. Используйте только драйвер, поставляемый в комплекте.
 На один драйвер подключается один светильник.



Серия LTD-80R-Opal-Sphere 5W

Диаметр Ø 80мм
 Высота 65 мм
 Отверстие для установки Ø 65 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 400 лм
 Мощность 5 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 300 гр



Серия LTD-80R-Opal-Roll 5W

Диаметр Ø 80 мм
 Высота 45 мм
 Отверстие для установки Ø 65 мм
 Угол освещения 120°
 Световой поток 400 лм
 Мощность 5 Вт
 Напряжение 220 В
 Вес 280 гр



Серия LTD-80R-Opal-Roll 2x3W

Диаметр Ø 80мм
 Высота 45 мм
 Отверстие для установки Ø 65 мм
 Угол освещения 24°+120°
 Световой поток 480 лм
 Мощность 6 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 280 гр







arlight®

НАКЛАДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Коллекция интерьерных светильников **arlight®** поможет расставить яркие акценты или подчеркнуть общее стилистическое решение интерьера. Их отличает эффектный дизайн, широкий выбор размеров и надежность светодиодного освещения.

В коллекции представлены как подвесныепотолочные модели, так и накладные настенно-потолочные.

Большинство серий сформировано таким образом, чтобы можно было подобрать светильники для общего и акцентного освещения в рамках одной серии, выдержав общий стиль оформления светильников.

НАКЛАДНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ POLO

НОВИНКИ

Цилиндры

Направленный пучок света 40°.
Поставляется в белом, серебристом и черном цвете.
Подвесной и накладной монтаж.
Сборка светильника по принципу конструктора.
Возможность создать 54 варианта светильников.



Подвесной SP-POLO-R85

Диаметр Ø 85 мм
Высота 1209 мм с учетом подвеса
Вес 675 гр



Накладной SP-POLO-R85

Диаметр Ø 85 мм
Высота 155 мм
Вес 475 гр



Корпуса

Артикулы для заказа:

020883	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P White (1-3)
020888	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S White (1-3)
020885	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Silver (1-3)
020889	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Silver (1-3)
020884	Цилиндр подвесной SP-POLO-R85P Black (1-3)
020887	Цилиндр накладной SP-POLO-R85S Black (1-3)

АКСЕССУАРЫ POLO

Модули, декоративные вставки

Драйвер питания на 220В встроен в цилиндр.
Корпус из металла.



Серия SP-POLO-15W (2-3)

Диаметр Ø 74 мм
Высота 80 мм
Угол освещения 40°
Световой поток 1100 лм
Мощность 15 Вт
Вес 286 гр



Серия SP-POLO-R85 (3-3)

Диаметр Ø 85 мм
Вес 85 гр



Модули

Артикулы для заказа:

020877	Белый	SP-POLO-15W White 40deg (2-3)
020878	Дневной	SP-POLO-15W Day White 40deg (2-3)
020879	Теплый	SP-POLO-15W Warm White 40deg (2-3)

Декоративные вставки

Артикулы для заказа:

020880	SP-POLO-R85 White (3-3)
020882	SP-POLO-R85 Gold (3-3)
020881	SP-POLO-R85 Black (3-3)



Монтаж светильника

Для сборки светильника необходимо приобрести 3 составляющих:

- Цилиндр (накладной или подвесной)
- Светодиодный модуль
- Декоративная вставка




НАКЛАДНЫЕ FOCUS

Цилиндры

Направленный пучок света 40°.
Наличие аксессуаров для создания подвесной модели.
Поворотная ось для изменения направления луча света.

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.

НОВИНКИ



Серия SP-FOCUS-R90-9W

Диаметр Ø 90 мм
Высота 126 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 720-810 лм
Мощность 9 Вт
Напряжение 220В
Вес 800 гр

Серия SP-FOCUS-R120-16W

Диаметр Ø 120 мм
Высота 140 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 1280-1440 лм
Мощность 16 Вт
Напряжение 220В
Вес 1235 гр

Серия SP-FOCUS-R140-30W

Диаметр Ø 140 мм
Высота 140 мм
Угол освещения 24°
Световой поток 2400-2700 лм
Мощность 30 Вт
Напряжение 220В
Вес 1620 гр

Артикулы для заказа:

021425	Белый	SP-FOCUS-R90-9W White
021424	Дневной	SP-FOCUS-R90-9WDay White
021064	Теплый	SP-FOCUS-R90-9W Warm White

021446 Подвес SPX90

021427	Белый	SP-FOCUS-R120-16WWhite
021426	Дневной	SP-FOCUS-R120-16W Day White
021065	Теплый	SP-FOCUS-R120-16W Warm White

021456 Подвес SPX120

021429	Белый	SP-FOCUS-R140-30W White
021428	Дневной	SP-FOCUS-R140-30W Day White
021066	Теплый	SP-FOCUS-R140-30W Warm White

022469 Подвес SPX140A





НАКЛАДНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ TOR

НОВИНКИ

Круглые

Угол свечения 120°.

Наличие аксессуаров для создания подвесной модели.

Черный цвет корпуса под заказ.

Встроенный драйвер питания на 220В.

Корпус из металла.



Серия SP-TOR-TB400SW-25W

Диаметр	Ø 400 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1560 лм
Мощность	25 Вт
Напряжение	220В
Вес	3000 гр

Серия SP-TOR-TB600SW-50W

Диаметр	Ø 600 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	2760 лм
Мощность	50 Вт
Напряжение	220В
Вес	5000 гр

Серия SP-TOR-TB800SW-90W

Диаметр	Ø 800 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	5220 лм
Мощность	90 Вт
Напряжение	220В
Вес	8000 гр



Артикулы для заказа:

022104	Дневной	SP-TOR-TB400SW-25W Day White
022103	Теплый	SP-TOR-TB400SW-25W Warm White
022107	Дневной	SP-TOR-TB500SW-35W Day White
022108	Теплый	SP-TOR-TB500SW-35W Warm White
022130	Дневной	SP-TOR-TB600SW-50W Day White
022131	Теплый	SP-TOR-TB600SW-50W Warm White
022133	Дневной	SP-TOR-TB800SW-90W Day White
022132	Теплый	SP-TOR-TB800SW-90W Warm White

Подвесы

022150	Подвес SPX-TB-1
022151	Подвес SPX-TB-2




НАКЛАДНЫЕ TOR MIX

НОВИНКИ

Круглые

Угол свечения 120°.
Наличие аксессуаров для создания подвесной модели.
3 цвета свечения в одном светильнике.
Управление при помощи пульта (пульт ДУ в комплекте).
Черный цвет корпуса под заказ.

Встроенный драйвер питания на 220В.
Возможность диммирования.
Корпус из металла.



Артикулы для заказа:

022105	Белый Дневной Теплый	SP-TOR-TB400SW-24W-R White-MIX
022125	Белый Дневной Теплый	SP-TOR-TB500SW-30W-R White-MIX
022126	Белый Дневной Теплый	SP-TOR-TB600SW-42W-R White-MIX
022129	Белый Дневной Теплый	SP-TOR-TB800SW-87W-R White-MIX



Серия SP-TOR-TB400SW-24W-R

Диаметр	Ø 400 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1560 лм
Мощность	24 Вт
Напряжение	220В
Вес	3000 гр



Серия SP-TOR-TB500SW-30W-R

Диаметр	Ø 500 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	2040 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	4000 гр



Серия SP-TOR-TB800SW-87W-R

Диаметр	Ø 800 мм
Высота	100 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	5220 лм
Мощность	87 Вт
Напряжение	220В
Вес	8000 гр



НАКЛАДНЫЕ TOR

Круглые

Угол свечения 120°
Черный цвет корпуса под заказ.

НОВИНКИ

Встроенный драйвер питания на 220В/
Корпус из металла.



Серия SP-TOR-TZ460SW-33W

Диаметр Ø 455 мм
Высота 130 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1920 лм
Мощность 33 Вт
Напряжение 220В
Вес 3000 гр

Серия SP-TOR-TZ600SW-42W

Диаметр Ø 600 мм
Высота 130 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 2520 лм
Мощность 42 Вт
Напряжение 220В
Вес 4500 гр



Артикулы для заказа:

022134	Дневной	SP-TOR-TZ460SW-33W Day White
022135	Теплый	SP-TOR-TZ460SW-33W Warm White
022136	Дневной	SP-TOR-TZ600SW-42W Day White
022137	Теплый	SP-TOR-TZ600SW-42W Warm White

НАКЛАДНЫЕ TOR / TOR MIX

Круглые

Угол свечения 120°.
3 цвета свечения в одном светильнике.
Управление при помощи пульта (пульт ДУ в комплекте).
Черный цвет корпуса под заказ.



Встроенный драйвер питания на 220В.
Возможность диммирования.
Корпус из металла.

Артикулы для заказа:

022138	Дневной	SP-TOR-TK450SW-35W Day White
022139	Теплый	SP-TOR-TK450SW-35W Warm White

022144	Дневной	SP-TOR-TK550SW-53W Day White
022145	Теплый	SP-TOR-TK550SW-53W Warm White

022140	Белый	SP-TOR-TK450SW-30W-R White-MIX
	Дневной	
	Теплый	

022143	Белый	SP-TOR-TK550SW-45W-R White-MIX
	Дневной	
	Теплый	

022141	Белый	SP-TOR-TK450SB-30W-R White-MIX
	Дневной	
	Теплый	

022142	Белый	SP-TOR-TK550SB-45W-R White-MIX
	Дневной	
	Теплый	

Серия SP-TOR-TK450SW-35W

Размер	450x450 мм
Высота	125 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	2040 лм
Мощность	35 Вт
Напряжение	220В
Вес	4000 гр



Серия SP-TOR-TK550SW-53W

Размер	550x550 мм
Высота	140 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	3060 лм
Мощность	53 Вт
Напряжение	220В
Вес	5000 гр



Серия SP-TOR-TK450SW-30W-R

Размер	450x450 мм
Высота	125 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	2040 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	4000 гр




ПОДВЕСНЫЕ TOR

Круглые

Угол свечения 120°.
Возможность регулировки длины подвеса.
Черный цвет корпуса под заказ.

НОВИНКИ

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.



Серия SP-TOR-KC460PW-33W

Диаметр Ø 455 мм
Высота 110 мм
Макс.длина подвеса 1200 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1920 лм
Мощность 33 Вт
Напряжение 220В
Вес 3000 гр



Серия SP-TOR-KC600PW-42W

Диаметр Ø 600 мм
Высота 110 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 2520 лм
Мощность 42 Вт
Напряжение 220В
Вес 4000 гр



Артикулы для заказа:

022147 Дневной SP-TOR-KC460PW-33W Day White

022146 Теплый SP-TOR-KC460PW-33W Warm White

022148 Дневной SP-TOR-KC600PW-42W Day White


022149 Теплый SP-TOR-KC600PW-42W Warm White



НАКЛАДНЫЕ ALT-TOR

Настенно-потолочные

Футуристический дизайн.
Широкий модельный ряд.
Возможность регулировки длины подвеса и угла наклона плафона.



НОВИНКИ



ALT-TOR-BB200SW-7W

Диаметр	Ø 200 мм
Высота	75 мм
Угол освещения	140°
Световой поток	720 лм
Мощность	7 Вт
Напряжение	220В
Вес	750 гр



ALT-TOR-BB300SW-16W

Диаметр	Ø 300 мм
Высота	80 мм
Угол освещения	140°
Световой поток	1570 лм
Мощность	16 Вт
Напряжение	220В
Вес	1530 гр



Артикулы для заказа:

021243 Теплый ALT-TOR-BB200SW-7W Warm White

020791 Теплый ALT-TOR-BB300SW-16W Warm White

ПОДВЕСНЫЕ ALT-TOR

Потолочные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из пластика и металла.



ALT-TOR-BB460PW-24W

Диаметр Ø 460 мм
Высота 1000 мм
Световой поток 2240 лм
Угол свечения 180°.
Мощность 24 Вт
Напряжение 220 В
Вес 2600 гр



ALT-TOR-BB600PW-44W

Диаметр Ø 600 мм
Высота 1000 мм
Световой поток 3720 лм
Угол свечения 180°.
Мощность 44 Вт
Напряжение 220 В
Вес 2800 гр



ALT-TOR-BB910PW-120W

Диаметр Ø 910 мм
Высота 1400 мм
Световой поток 7960 лм
Угол свечения 180°.
Мощность 120 Вт
Напряжение 220 В
Вес 10000 гр



Артикулы для заказа:

021267 Теплый ALT-TOR-BB460PW-24W Warm White

021244 Теплый ALT-TOR-BB600PW-44W Warm White

021245 Теплый ALT-TOR-BB750PW-80W Warm White

021246 Теплый LT-TOR-BB910PW-120W Warm White

ПОДВЕСНЫЕ ALT-TOR

Многоярусные

Каскадные светильники для высоких потолков.
Возможность регулировки длины подвеса и угла наклона.
Оригинальный дизайн.

НОВИНКИ



ALT-TOR-BB750PW-104W (set 2)

Диаметр 1 кольца	Ø 750 мм
Диаметр 2 кольца	Ø 460 мм
Высота	1200 мм
Угол освещения	180°
Световой поток	7650 лм
Мощность	80 Вт+24 Вт
Напряжение	220В
Вес	9200 гр

ALT-TOR-BB740PW-148W (set 5)

Диаметр 1, 5 кольца	Ø 460 мм
Диаметр 2, 4 кольца	Ø 600 мм
Диаметр 3 кольца	Ø 740 мм
Высота	1800 мм
Угол освещения	180°
Световой поток	8100 лм
Мощность	148 Вт
Напряжение	220В
Вес	11000 гр



Артикулы для заказа:

021247	Теплый	ALT-TOR-BB750PW-104W Warm White (set 2)
021249	Теплый	ALT-TOR-BB740PW-148W Warm White (set 5)

ПОДВЕСНЫЕ ALT-TOR

Многоярусные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из пластика и металла.

ALT-TOR-BB700PW-70W (set 10)

Общий диаметр	Ø 700 мм
Диаметр кольца	Ø 200 мм
Высота	1700 мм
Угол освещения	180°
Световой поток	5100 лм
Мощность	70 Вт
Напряжение	220В
Вес	11500 гр



Артикулы для заказа:

021248	Теплый	ALT-TOR-BB700PW-70W Warm White (set 10)
--------	--------	---

НАКЛАДНЫЕ SP-RONDO

Настенно-потолочные

Угол свечения 100°.
 Матовый рассеиватель.
 Поставляется в белом и черном цвете.
 Простой и стильный дизайн.
 Широкий модельный ряд.

НОВИНКИ



Серия SP-RONDO-90A-8W

Диаметр Ø 90 мм
 Высота 60 мм
 Угол освещения 100°
 Световой поток 560-640 лм
 Мощность 8 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 420 гр




Серия SP-RONDO-120A-12W

Диаметр Ø 120 мм
 Высота 65 мм
 Угол освещения 100°
 Световой поток 840-960 лм
 Мощность 12 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 650 гр



Серия SP-RONDO-140A-18W

Диаметр Ø 140 мм
 Высота 65 мм
 Угол освещения 100°
 Световой поток 1260-1440 лм
 Мощность 18 Вт
 Напряжение 220В
 Вес 860 гр



Артикулы для заказа:

022235	Белый	SP-RONDO-90A-8W White
022234	Дневной	SP-RONDO-90A-8W Day White
021780	Теплый	SP-RONDO-90A-8W Warm White
022907	Белый	SP-RONDO-90B-8W White
022241	Дневной	SP-RONDO-90B-8W Day White
022901	Теплый	SP-RONDO-90B-8W Warm White
022225	Белый	SP-RONDO-120A-12W White
022224	Дневной	SP-RONDO-120A-12W Day White
021781	Теплый	SP-RONDO-120A-12W Warm White
022908	Белый	SP-RONDO-120B-12W White
022236	Дневной	SP-RONDO-120B-12W Day White
022902	Теплый	SP-RONDO-120B-12W Warm White
022227	Белый	SP-RONDO-140A-18W White
021782	Дневной	SP-RONDO-140A-18W Day White
022226	Теплый	SP-RONDO-140A-18W Warm White
022909	Белый	SP-RONDO-140B-18W White
022237	Дневной	SP-RONDO-140B-18W Day White
022903	Теплый	SP-RONDO-140B-18W Warm White



Настенно-потолочные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.



Серия SP-RONDO-175A-16W

Диаметр	Ø 175 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	1280-1440 лм
Мощность	16 Вт
Напряжение	220В
Вес	770 гр



Серия SP-RONDO-210A-20W

Диаметр	Ø 210 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	1600-1800 лм
Мощность	20 Вт
Напряжение	220В
Вес	940 гр



Серия SP-RONDO-250A-30W

Диаметр	Ø 250 мм
Высота	43 мм
Угол освещения	100°
Световой поток	2400-2700 лм
Мощность	30 Вт
Напряжение	220В
Вес	1252 гр



Артикулы для заказа:

022229	Белый	SP-RONDO-175A-16W White	○
021777	Дневной	SP-RONDO-175A-16W Day White	○
022228	Теплый	SP-RONDO-175A-16W Warm White	○
022910	Белый	SP-RONDO-175B-16W White	○
022238	Дневной	SP-RONDO-175B-16W Day White	●
022904	Теплый	SP-RONDO-175B-16W Warm White	●
021778	Белый	SP-RONDO-210A-20W White	○
022230	Дневной	SP-RONDO-210A-20W Day White	○
022231	Теплый	SP-RONDO-210A-20W Warm White	○
022911	Белый	SP-RONDO-210B-20W White	○
022239	Дневной	SP-RONDO-210B-20W Day White	●
022904	Теплый	SP-RONDO-210B-20W Warm White	●
021779	Белый	SP-RONDO-250A-30W White	○
022232	Дневной	SP-RONDO-250A-30W Day White	○
022233	Теплый	SP-RONDO-250A-30W Warm White	○
022912	Белый	SP-RONDO-250B-30W White	○
022240	Дневной	SP-RONDO-250B-30W Day White	●
022906	Теплый	SP-RONDO-250B-30W Day White	●

НАКЛАДНЫЕ SP

Круглые

Круглая или квадратная форма.
Матовый рассеиватель.
Угол свечения 120°.



Серия SP-R120-6W

Диаметр	Ø 120 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	540 лм
Мощность	6 Вт
Напряжение	220В
Вес	310 гр



Серия SP-R225-18W

Диаметр	Ø 225 мм
Высота	40 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	1620 лм
Мощность	18 Вт
Напряжение	220В
Вес	750 гр



Серия SP-R600A-48W

Диаметр	Ø 600 мм
Высота	38 мм
Угол освещения	120°
Световой поток	4080 лм
Мощность	48 Вт
Напряжение	220В
Вес	4600 гр



Артикулы для заказа:

018852	Белый	SP-R120-6W White
018855	Дневной	SP-R120-6W Day White
018854	Теплый	SP-R120-6W Warm White
019554	Белый	SP-R175-12W White
019553	Дневной	SP-R175-12W Day White
019552	Теплый	SP-R175-12W Warm White
018849	Белый	SP-R225-18W White
018848	Дневной	SP-R225-18W Day White
018851	Теплый	SP-R225-18W Warm White
020531	Белый	SP-R600A-48W White
020530	Дневной	SP-R600A-48W Day White
020524	Теплый	SP-R600A-48W Warm White



НАКЛАДНЫЕ SP

Квадратные

Встроенный драйвер питания на 220В.
Корпус из металла.

Серия SP-S120x120-6W

Размер 120x120 мм
Высота 40мм
Угол освещения 120°
Световой поток 540 лм
Мощность 6 Вт
Напряжение 220В
Вес 330 гр



Серия SP-S145x145-9W

Размер 145x145 мм
Высота 40 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 810 лм
Мощность 9 Вт
Напряжение 220В
Вес 450 гр



Серия SP-S225x225-18W

Размер 225x225 мм
Высота 40 мм
Угол освещения 120°
Световой поток 1620 лм
Мощность 18 Вт
Напряжение 220В
Вес 900 гр



Артикулы для заказа:

018850	Белый	SP-S120x120-6W White
018861	Дневной	SP-S120x120-6W Day White
018860	Теплый	SP-S120x120-6W Warm White
019413	Белый	SP-S145x145-9W White
019548	Дневной	SP-S145x145-9W Day White
019547	Теплый	SP-S145x145-9W Warm White
018863	Белый	SP-S225x225-18W White
018862	Дневной	SP-S225x225-18W Day White
018857	Теплый	SP-S225x225-18W Warm White

НАКЛАДНЫЕ для плафонов ALT

Встраиваемые

Светильник для модернизации обычных плафонных светильников в светодиодные! Возможность выбрать начинку плафонного светильника, оставив при этом внешний корпус.

Установка на магнитах, без сверления.
Встроенный драйвер на 220В.
Легкий корпус.

Снижает энергопотребление более, чем в 3 раза по сравнению с обычной лампой накаливания.
Увеличивает освещенность до 3-х раз.
Позволяет получить равномерное свечение плафона.



Серия ALT-166R-12W

Диаметр Ø 166 мм
Высота 25 мм
Для светильников размером < Ø 166 мм
Световой поток 1020 лм
Мощность 12 Вт
Напряжение 220В
Вес 165 гр

Серия ALT-220R-16W

Диаметр Ø 220 мм
Высота 25 мм
Для светильников размером < Ø 220 мм
Световой поток 1360 лм
Мощность 16 Вт
Напряжение 220В
Вес 215 гр

Серия ALT-288R-24W

Диаметр Ø 288 мм
Высота 25 мм
Для светильников размером < Ø 288 мм
Световой поток 2040 лм
Мощность 24 Вт
Напряжение 220В
Вес 290 гр

Артикулы для заказа:

019708	Белый	ALT-166R-12W White 220V
019714	Дневной	ALT-166R-12W Day White 220V
019715	Теплый	ALT-166R-12W Warm White 220V
019707	Белый	ALT-220R-16W White 220V
019712	Дневной	ALT-220R-16W Day White 220V
019713	Теплый	ALT-220R-16W Warm White 220V
019709	Белый	ALT-288R-24W White 220V
019710	Дневной	ALT-288R-24W Day White 220V
019711	Теплый	ALT-288R-24W Warm White 220V

1. При соединении в одну линию не подключайте более 3-х светильников во избежание перегрева.
2. Используйте только драйвер на постоянное напряжение DC 12V.







Идеально и просто